



Prefeitura Municipal de Niterói
Secretaria Municipal de Administração
Divisão de Compras e Registro de Preço

CNPJ: 28.521.748/0001-59 Tel.: 21 2620-0403 R 233
Rua Visconde de Sepetiba, 987 4º Andar - Niterói - RJ
www.niteroi.rj.gov.br compras.sma@niteroi.rj.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
nº 2016-0035

Processo de licitação: 740/000058/2015
Nº Empenho: 0409-0410-0411-0412
Data do processo: 05/08/2015

Nº PP-2015/0067

Fornecedor: FLUSCOP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA

Endereço: RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 276, CENTRO

Cidade: RIO DE JANEIRO

Telefone: 26206842

CNPJ/CPF: 13.790.125/0001-04

Email:

Fax:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.

Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no processo licitatório.

Orgão Solicitante: SMDCI - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Orgão de Compra: SMDCI - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Unidade: SMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Centro de Custo: SMDCI - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Prazo Pagamento: 30 Dias **Prazo Entrega:** 15 Dias

Obj. da compra: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TV, PROJETOR. ETC...

Local de Entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - RUA CEL GOMES MACHADO, 251, NITERÓI, RJ.

autorização de fornecimento nº 2016-0035

Página 1 de 3

| Item | Qtde | UM | Material | Marca | VI. Unitário | VI. Total |
|------|------|----|---|-----------|--------------|-----------|
| 4 | 5,00 | UD | Porta Banner com altura máxima de 2,15 M com 1 estágio Porta Banner Retrátil fabricado em alumínio anodizado fosco de alta qualidade com haste telescópica de 1 (um) estágio, base articulada e detalhes em plástico de alta resistência. Produto com peso reduzido ao seu insumo principal ser alumínio Medida do porta banner fechado: 1,30 M Área ocupada pela base: 50 cm² Altura pode ser distribuída em até 1 (um) estágio, entre 1,30M à 2,15M Recomendamos um Banner com altura máxima de 1,85M Peso aproximado de 1,2 KG - Cod.: 04520530 (PERMANENTE) | LJ BANNER | 599,00 | 2.995,00 |
| 5 | 2,00 | UD | TV de LED Tamanho da Tela 40" Resolução Full HD Consumo (Kw/h) 107W Frequência em HZ 120Hz Frequência em tecnologia CMR Grava Programas: Sim via HD Externo Idiomas do Menu Português Timer On/Off: Sim Sleeptimer: Sim Bloqueio de Canais: Sim PIP (Picture in Picture): Sim Conversor Digital Integrado: Sim Progressive Scan: Não Potência de áudio: 20W Som Estéreo: Sim Surround: Sim Dolby Digital: Sim Recursos de áudio Nivelamento automático de volume Wi-Fi Integrado Conexões HDMI 3 Conexões USB 2 Outras conexões entrada componentes (Y/Pb/Pr) Características: Smart TV Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 90,6x57,8x19,6cm Peso Líq. Aproximado do produto (kg) 8,3Kg Conteúdo da Embalagem: TV: Controle Remoto; Pilhas AA; Cabo de Força; Manual de Instruções; extensão de infra-vermelho; cabo de energia - Cod.: 04520531 (PERMANENTE) | SANSUNG | 2.185,00 | 4.370,00 |
| | | | | | | |

Feita por:

| Item | Qtde | UM | Material | Marca | Vi. Unitario | Vi. Total |
|------|------|----|---|-------|--------------|-----------|
| 6 | 3,00 | UD | <p>Caixa Ativa Aplicada</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entrada: USB e SD - Moldada em material: co-polimero resistente e durável - Grade de proteção para os woofers: Sim - Pontos de adaptação: para montagem em suporte de parede ou teto - Encaixe: para montagem segura em tripés - Cor: Preta - Auto Falante: 15" - Driver: Titânio - Potência: 300W Rms - Sensibilidade: 102dB - Impedância: 8 Ohms - Frequência de resposta: 35Hz-20KHz - Controles: Volume / Bass / Treble / Echo - Peso: 27,00 Kg <p>Conexões:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 Entradas P10 - 2 RCA Line Insert - 2 RCA Line Out - 1 Speakon - Tensão Bivolt - Possui chave seletora de voltagem - Cod.: 04520532 <p>(PERMANENTE)</p> | CSR | 2.479,00 | 7.437,00 |
| 7 | 3,00 | UD | <p>Microfone Sem Fio</p> <p>Receptor diversity (duas entradas) Mais estabilidade, melhor relação sinal/ruído Saída Balanceada (XLR) Cápsula dinâmica unidirecional (mais clareza, inteligibilidade e peso) Padrão polar cardioide (gera muito pouca realimentação (microfonia)) Transmissão na faixa alta de UHF de 614 a 806 Mhz (frequências mais limpas) Canais disponíveis 8 frequências distintas. Máxima qualidade de microfones operando simultaneamente =08 Alimentação do microfone com duas pilhas AA1,5v tipo alcalina Microfone Classe C Profissional. Resposta de frequência: de 40 a 16000 hz a +/- 3 Db Possui chave Liga/Desliga Receptor de duas antenas. Alimentação requerida: 12 a 16 vdc, 300 ma (mínima). Características da fonte que acompanha o kit: 100 a 240 vac, 13.5 vdc, 400 ma Peso bruto: 2,102 kg - Cod.: 02410031 (PERMANENTE)</p> | TSI | 957,00 | 2.871,00 |
| 8 | 3,00 | UD | <p>Microfone Com Fio</p> <p>Tipo de microfone: Dinâmico (bobina móvel) Resposta de Frequência: 50Hz a 16 kHz NOTA: A curva acima mostra a resposta no eixo a uma distância de 50cm de uma fonte sonora uniforme. A Resposta pode variar conforme a posição do microfone. Padrão Polar: Supercardióide, simétrico ao eixo e uniforme em toda a faixa de frequência. Sensibilidade @ 1kHz, tensão de circuito aberto -51 dBV/PA (2.6mV) Impedância 150 Ohms (290 Ohms reais) - classificada como "low Z". Polaridade: Pressão positiva no diafragma produz tensão negativa no pino 2, em relação ao pino 3. Conector: XLR macho profissional de 3 pinos. Corpo: Corpo construído em metal die cast com grade em metal fosco. Adaptador: Adaptador ajustável em 180°, conector padrão compatível com pedestais de microfone. Peso: 278g - Cod.: 01901108 (PERMANENTE)</p> | TSI58 | 337,00 | 1.011,00 |
| | | | | | | |

| Item | Qtde | UM | Material | Marca | Vi. Unitario | Vi. Total |
|---------------------------|------|----|--|--------|--------------|------------------|
| 9 | 4,00 | UD | Extensão 10m Laranja PP 2x2,5mm s/ terminal Características: - Cordão Prolongador (Extensão) Deneva 1346 Hard Work - Comprimento: 10 metros - s/ terminal - Cabo PP 2x2,5mm ² - Uso ideal em ferramentas profissionais de potência máxima: 1200 Watts 110V 2200 Watts 220V - Tensão Máxima: 250V - Corrente Máxima: 20A - Cordão certificado ¹ conforme NBR 13249. - Plugue e tomada certificados conforme ABNT NM 608841 e NBR 14136. Certificados pela TÜV Rheinland (Organismo Certificação Produto OCP) Acreditado pelo INMETRO. - Cod.: 02410032 (CONSUMO) | DANAVE | 198,00 | 792,00 |
| Total Geral em R\$ | | | | | | 19.476,00 |

Observação:

Niterói, 02 de março de 2016

Ramon Vianna Alves
 CHEFE DE DIVISÃO
 MAT. 239.784-9

 Chefe da Divisão de Compras